

# Brannbeskyttet kledning fra InnTre.

InnTre produserer og leverer brannbeskyttet, utvendig kledning med brannteknisk klassifisering  
NS-EN 13501-1 (overflate - B-s1, d0) og  
NS-EN 13501-2 (kledning - K<sub>1</sub>10 og K<sub>2</sub>10).

Kledning behandlet med Teknos FR Facade gir muligheter for bruk av tre innen nye bruksområder. Malingens egenskaper gjør at mengden brennbare gasser reduseres betraktelig, og at treet ved en brann omdannes til kull som ikke antenner. Godkjent som brannhemmende kledning klasse K<sub>2</sub>10.

Kledningen påføres Teknosafe 2407 (brannhemmende grunning), samt Nordica Eko 3330 (industrielt mellomstrøk) ved InnTres anlegg i Steinkjer. InnTre er godkjent og sertifisert iht europeisk regelverk av Statens Provningsanstalt som produsent og leverandør av slik type kledning fra 2011. Kledningen kan CE-merkes.

Montering av brannmalt kledning skal skje i henhold til Byggdetaljblad A 542.101.

Brannmalt kledning skal etterbehandles på ferdig vegg med et toppstrøk Nordica Eko Husfarg . Dette skal utføres av et malerfirma godkjent av Teknos.

FDV utstedes spesifikt for hver leveranse. Produktet inneholder ingen helse- eller miljøfarlige stoffer.

Brannbehandlet kledning selges via våre avtalepartnere innen byggevare.

Mer info finnes på [www.inntre.no](http://www.inntre.no) [www.teknos.no](http://www.teknos.no)